



4018 Staticide® Acrylic Floor Finish

Protección de bajo costo contra ESD

El acabado acrílico para pisos Staticide® 4018 ofrece protección estática a un precio razonable. Esta fórmula económica deja un acabado duradero y brillante que puede durar hasta seis meses con el mantenimiento adecuado. Este pulidor ESD es una opción popular para empresas que requieren una limpieza frecuente.

Fácil de aplicar y mantener, el acabado acrílico para pisos Staticide® deja los pisos con una resistencia superficial de 10e8 -10e9 ohmios, de acuerdo con las pautas ANSI/ESD S20.20. Esta fórmula a base de agua cumple con RoHS y REACH, es biodegradable, no inflamable y no contiene ácidos, álcalis, amoníaco, formaldehído ni ftalatos.

Instrucciones:

Limpie el piso y aplique dos capas delgadas de acabado para pisos con un trapeador especial de rayón. Espere una hora entre capas. Consulte el procedimiento de solicitud para obtener detalles e instrucciones precisas.

Mantenimiento:

Barrer o trapear húmedo diariamente para eliminar la suciedad. Limpie periódicamente con una dilución 1:1 de agua y acabado para pisos. Aplique una fina capa superior de acabado para pisos cada 4 a 6 semanas. Para una limpieza profunda, utilice el limpiador restaurador 4100. Consulte el procedimiento de mantenimiento para obtener detalles e instrucciones precisas.

Producto #4018-1
4 galones por caja

Producto #4018-5
 cubeta de 5 galones

Producto #4018-2
tambor de 54 galones

Ideal para las siguientes aplicaciones:

- Áreas de producción
- Almacenamiento
- Zonas de envío
- Instalaciones de reparación de productos electrónicos

- ❖ Cobertura: 1,500 - 2,000 pies cuadrados por galón
- ❖ No tóxico; biodegradable
- ❖ Sólidos no volátiles: 18± 5%
- ❖ Ciclo de tira: 6 meses
- ❖ Adecuado para usar en vinilo, linóleo y baldosas de cerámica.
- ❖ Resistividad superficial: 10e8 – 10e9 ohmios (promedio)
- ❖ Bajo V.O.C.
- ❖ acrílico a base de agua